

WHA 3000VS

Artikel Nr.: T0053359699N



Benefits

- > 700 W
- > Für den Betrieb mit Schutzgas



Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



Vorheizplatten



Zubehoer




Lötlitzen



Technical Data

Abmessungen L x B x H (Inch)	9,44 x 10,63 x 4,02
Abmessungen L x B x H (mm)	240 x 270 x 101 (WHA 3000V)
Platzbedarf / Arbeitsraum L x B x H (Inch)	23,6 x 23,6 x 19,7 (WHA3000V + WBHS + WHP3000)
Platzbedarf / Arbeitsraum L x B x H (mm)	600 x 600 x 500 (WHA3000V + WBHS + WHP3000)
Empfohlene Baugruppengröße (mm)	310 x 320
Empfohlene Bauteilgröße (mm)	4,5 x 4,5 - 43 x 43
Druckluftanschluss	Druckluftschlauch Außendurchmesser 6 mm (0,24")
Druckluftanschluss Zusatz	ölfreie, trockene Druckluft
Druckluftversorgung kPa/bar	400 - 600 / 4 - 6
Luftverbrauch l/min	5 - 50
Max. Heißluftmenge l/min	5 - 50
ESD sicher	on
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	tbd
Gewicht (ca) in kg	tbd
Leistungsaufnahme	1075 W
Nennleistung Oberheizung (W)	700
Nennleistung Unterheizung (W)	600
Schutzklasse	1 (Steuergerät und Handgerät hart geerdet)
Spannung	220-230V/50-60Hz
Temperaturbereich Oberheizung (°C)	50 - 550
Temperaturbereich Unterheizung (°C)	50 - 400
Optische Positionierung	---
Positionierhilfe	X
Temperaturgenauigkeit Oberheizung	± 30 °C (± 54 °F)
Temperaturgenauigkeit Unterheizung	tbd
Thermoelement Anschluss	1x Type-K

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE