

Zero Smog 20T

Artikel Nr.: T0053670699N



Benefits

- › Für den Anschluss von bis zu 20 LötKolben
- › Elektronisch geregelte, wartungsfreie Turbine erzeugt benötigten Unterdruck
- › 4 integrierte Rollen zur erhöhten Flexibilität der Einheit
- › Mobiles Gerät für den zentralen oder dezentralen Einsatz
- › Verwendung mit einem Rohrsystem von bis zu 200 m (7874 in)
- › Das Zero Smog 20T ist für die Direktabsaugung am LötKolben konzipiert. Bis zu 6 Weller FE-LötKolben können direkt angeschlossen werden. Indirekt, über das als Zubehör erhältliche Rohrsystem 50, bis zu 20 FE-LötKolben. Die leistungsstarke, wartungsfreie Turbine erzeugt einen Unterdruck von max. 10.000 Pa und ist elektronisch geregelt. Die Betriebsstunden und das Niveau der Filterverschmutzung werden ebenfalls elektronisch erfasst. Das Filtersystem erreicht einen Abscheidegrad von 99, 95 % nach EN 1822 bei einer Partikelgröße von 0, 16 µ m.



Technical Data

| | |
|--------------------------------------|--|
| Abmessungen L x B x H (mm) | 450 x 450 x 695 |
| Abmessungen L x B x H (Inch) | 17,7 x 17,7 x 27,3 |
| Gewicht (ca) in kg | 45 |
| Spannung | 230 V (50/60 Hz) |
| Leistung | 530 VA |
| Betriebsdruck in bar/psi | --- |
| Luftverbrauch l/min | --- |
| Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) | < 51 |
| Max. Vakuum | 10.000 |
| Max. Kapazität | 1-20 Arbeitsplätze |
| Vorfilter | Feinstaubfilter Klasse F7 |
| Kompaktfilter | Partikelfilter H13 und Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb) |