

# PERMASTAT<sup>®</sup> Luftpolsterfolie

(Artikel Nr.: 3150.x )



- Langfristig ableitfähige Polyethylenfolie\*
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- Verschweißbar
- Foliendicke 120 µm (3 Lagen)
- Außen- und Innenlayer glatt, dreilagig
- Recyclebar
- Farbe: rosa



## Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1 (2008-07):

	Prüfmethode	Grenzwerte	Typische Werte
Oberflächenwiderstand $R_s$	DIN EN 61340-2-3	$1 \times 10^5 \leq R_s < 1 \times 10^{11} \Omega^*$	$10^{10} - 10^{11} \Omega$

Umgebungsbedingungen:  $12 \pm 3\%$  rel. Feuchte und  $23 \pm 2^\circ\text{C}$  (Konditionierung > 48 Std.)

\* Die Anforderungen bezüglich des Oberflächenwiderstandes  $R_s < 1 \times 10^{11} \Omega$  kann unter normalen Anforderungs- und Lagerbedingung bis zu 3 Jahren eingehalten werden.

## Luftpolsterfolie:

Artikel Nr.	Breite:	Länge:	Rolle:
3150.379	300 mm	100 m	30 qm
3150.380	400 mm	100 m	40 qm
3150.381	600 mm	100 m	60 qm
3150.382	1200 mm	100 m	120 qm

## Luftpolstertaschen:

Mit und ohne Klappe  
auf Anfrage jede Größe lieferbar.

### Hinweis:

PERMASTAT<sup>®</sup> Waren sind nur für Anwendungszwecke des Schutzes gegen Elektrostatik in industriellen Produktionsstätten.