

WT-5124 Streifen zur Bodenmarkierung

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Die Markierungsstreifen lassen sich durch die Montagefolie schnell und problemlos verkleben und sind dabei zeit- und kostensparend. Sie sind ideal bei starker Beanspruchung und besitzen eine sehr gute Bodenhaftung. Bei Beschädigung eines Streifens ist ein schneller Austausch möglich.

- ! Für glatte Böden im Innenbereich
- ! Für Fußgänger und Hubwagen geeignet
- ! Geeignet für Betonestrich glatt, EP-/ Pu / MMA Beschichtungen und Fliesen



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|---|
| Material: | PVC |
| Dicke: (ohne Liner) | 0,6 mm |
| Liner: | Silikonpapier |
| Oberfläche: | Matt |
| Klebstoff: | Acrylat |
| Klebeigenschaft: | Permanent |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +70 °C |
| Verarbeitungstemperatur: | ≥12 °C |
| Verfügbare Farben: | Einfarbig, mehrfarbig, individuell bedruckt |

WEITERE INFORMATIONEN

Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Flurfördermitteln oder ähnlich schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und kann zur Zerstörung des Bandes führen.

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei 10°C bis 25°C.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.