

WT-5125 Universelles Bodenmarkierungsband

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Die einfache Verklebung und hohe Strapazierfähigkeit machen das WT-5125 zur idealen Bodenmarkierung für Lager- und Verkaufsräume, Wegmarkierung und als Kennzeichnung Arbeitsplätzen oder Stellflächen.

- ! Für glatte Böden im Innenbereich
- ! Fußgänger geeignet
- ! Geeignet für Betonestrich glatt, EP-/ Pu / MMA Beschichtungen und Fliesen



TECHNISCHE DATEN

Farben:	Einfarbig	Mehrfarbig/ individuell bedruckt
Material:	PVC	PVC
Dicke: (ohne Liner)	0,6 mm	0,6 mm
Liner:	Silikonpapier	Silikonpapier
Oberfläche:	Matt	Leicht glänzend, geprägt
Klebstoff:	Acrylat	Acrylat
Klebeigenschaft:	Permanent	Permanent
Temperaturbereich:	-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C
Verarbeitungstemperatur:	≥12 °C	≥12 °C

WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei 10°C bis 25°C.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.