

WT-5160 Standard Bodenmarkierungsband

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

WT-5160 ist ein 0,16 mm dickes Weich-PVC-Band mit druckempfindlichem Kautschukkleber. Es vereint gute mechanische Festigkeit, einfaches transversales Abreißen und Abriebbeständigkeit mit exzellentem Formanpassungsvermögen. Verwendet wird es als Warnungsmarkierung, Wegmarkierung und zur Sicherheit Kennzeichnung potenzieller Gefahrenzonen.

- | Für glatte Böden im Innen- und geschützte Außenumgebungen
- | Hervorragende Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- | Für Fußgänger geeignet
- | Geeignet für Betonestrich glatt, EP-/ PU / MMA Beschichtungen und Fliesen
- | Entspricht der EU-Richtlinie 2000/53 (blei-, chrom VI, quecksilber- und kadmiumfrei)



TECHNISCHE DATEN

Material:	Weich-PVC
Dicke: (ohne Liner)	0,16 mm
Oberfläche:	Matt
Klebstoff:	Kautschuk-Klebstoff
Klebeigenschaft:	Ausgezeichnete Haftung
Zugfestigkeit (CEI EN 60454):	≥25 N/cm
Temperaturbereich:	-20 °C bis +120 °C
Verarbeitungstemperatur:	≥12 °C
Verfügbare Farben:	Schwarz, gelb, weiß, rot, blau, hellgrün, gelb/schwarz, weiß/rot

WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei 10°C bis 25°C.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.