



Flexibler Lichtleiter

GLF1

MADE
IN
GERMANY

- Hohe Flexibilität und Lichtausbeute
- Sehr gute Transmission
- Punktförmige Beleuchtung
- Geringe Wärmeentwicklung am Objekt
- Für Halogen- und LED-Kaltlichtquellen
- Adaptierbar auf Lichtquellen aller Hersteller
- Kundenorientiert anpassbar



Technische Daten

Lichtleiteranschluss	15 mm (Standard)
Abstrahlwinkel	70°
Beleuchtung	punktförmig
Anzahl der Arme	1
Umgebungstemperatur	max. 80°C
Temperatur Eingang (Lichtquelle)	max. 240°C
Material Schlauch	Stahlspirale, PVC

Ausführungen

100-011335	GLF1-1000-4.5	1-armig, Armlänge 1000 mm, aktiver Durchmesser 4,5 mm
100-011336	GLF1-1000-9.0	1-armig, Armlänge 1000 mm, aktiver Durchmesser 9 mm
100-011435	GLF1-1000-11.0	1-armig, Armlänge 1000 mm, aktiver Durchmesser 11,0 mm
100-003906	GLF1-1600-4.5	1-armig, Armlänge 1600 mm, aktiver Durchmesser 4,5 mm
100-010571	GLF1-1600-9.0	1-armig, Armlänge 1600 mm, aktiver Durchmesser 9 mm
100-010601	GLF1-1600-11.0	1-armig, Armlänge 1600 mm, aktiver Durchmesser 11 mm