



## Halbstarrer Lichtleiter

# GLS1

MADE  
IN  
GERMANY

- Hohe Flexibilität und Lichtausbeute
- Sehr gute Transmission
- Punktförmige Beleuchtung
- Geringe Wärmeentwicklung am Objekt
- Für Halogen- und LED-Kaltlichtquellen
- Ausführungen mit mehreren frei beweglichen Armen
- Adaptierbar auf Lichtquellen aller Hersteller
- Kundenorientiert anpassbar



## Technische Daten

Durchmesser aktive Lichtleitung	4,5 mm
Lichtleiteranschluss	15 mm (Standard)
Abstrahlwinkel	70°
Beleuchtung	punktförmig
Anzahl der Arme	1
Durchmesser Lichtausgang	13 mm
Durchmesser Lichteingang	44 mm
Außendurchmesser Schlauch	10 mm
Temperatur Eingang (Lichtquelle)	max. 230°C
Material Schlauch	Stahl / Messing, schwarz lackiert

## Ausführungen

100-003622	GLS1-450-4.5	1-armig, Armlänge 450 mm, aktiver Durchmesser 4,5 mm
100-003873	GLS1-600-4.5	1-armig, Armlänge 600 mm, aktiver Durchmesser 4,5 mm
100-010592	GLS1-800-4.5	1-armig, Armlänge 800 mm, aktiver Durchmesser 4,5 mm

## Zubehör

100-002917	Fokussieroptik	für aktive Durchmesser 4,5 mm, f 30 mm
------------	----------------	--