



Halbstarrer Lichtleiter

GLS2

MADE
IN
GERMANY

- Hohe Flexibilität und Lichtausbeute
- Sehr gute Transmission
- Punktförmige Beleuchtung
- Geringe Wärmeentwicklung am Objekt
- Für Halogen- und LED-Kaltlichtquellen
- Ausführungen mit mehreren frei beweglichen Armen
- Adaptierbar auf Lichtquellen aller Hersteller
- Kundenorientiert anpassbar



Technische Daten

Durchmesser aktive Lichtleitung	4,5 mm
Lichtleiteranschluss	15 mm (Standard)
Abstrahlwinkel	70°
Beleuchtung	punktförmig
Anzahl der Arme	2
Durchmesser Lichtausgang	13 mm
Durchmesser Lichteingang	44 mm
Außendurchmesser Schlauch	10 mm
Temperatur Eingang (Lichtquelle)	max. 230°C
Material Schlauch	Stahl / Messing, schwarz lackiert

Ausführungen

100-005914	GLS2-400-3.2	2-armig, Armlänge 400 mm, aktiver Durchmesser 3,2 mm
100-002929	GLS2-450-4.5	2-armig, Armlänge 450 mm, aktiver Durchmesser 4,5 mm
100-003875	GLS2-600-4.5	2-armig, Armlänge 600 mm, aktiver Durchmesser 4,5 mm
100-010596	GLS2-800-4.5	2-armig, Armlänge 800 mm, aktiver Durchmesser 4,5 mm
100-010597	GLS2-600+800-4.5	2-armig, Armlänge 600 mm + 800 mm, aktiver Durchmesser 4,5 mm

Zubehör

100-002917	Fokussieroptik	für aktive Durchmesser 4,5 mm, f 30 mm
------------	----------------	--