



LED-Maschinenleuchte

IL300

MADE
IN
GERMANY

- Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept
- Mit Schraubkappen und Schutzglas für hohe Anforderungen
- Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
- Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
- Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
- Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design



Technische Daten

Leuchtmittel	LED-Modul 28 mm
LED-Typ	3-W-Power-LED
Helligkeitssteuerung	feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Eingang Netzteil	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil	24 V DC, 1 A
Schutzklasse	III
Schutzart	IP52
Länge	105 mm
Durchmesser	35 mm
Länge Zuleitung	3,00 m
Kabellänge Netzteil	1,40 m
Schutzglas	Borosilikat-Glas
Material	eloxiertes Aluminium
Farbe	titan
Gewicht	ca. 125 g
Abmessung Steuerung (L × B × H)	78 mm × 38 mm × 21 mm

Ausführungen

100-008026	IL300	mit Helligkeitssteuerung (TC)
------------	-------	-------------------------------

Zubehör

100-006463	modulLED28-s PW	pur-weiß (6.000 K), Spot (6°)
100-006464	modulLED28-f PW	pur-weiß (6.000 K), Flood (25°)
100-006465	modulLED28-d PW	pur-weiß (6.000 K), Diffuse (40°)
100-006466	modulLED28-l PW	pur-weiß (6.000 K), Line (8° × 30°)
100-006467	modulLED28-s NW	natur-weiß (4.000 K), Spot (6°)
100-006468	modulLED28-f NW	natur-weiß (4.000 K), Flood (25°)
100-006469	modulLED28-d NW	natur-weiß (4.000 K), Diffuse (40°)
100-006470	modulLED28-l NW	natur-weiß (4.000 K), Line (8° × 30°)
100-006471	modulLED28-s WW	warm-weiß (3.000 K), Spot (6°)
100-006472	modulLED28-f WW	warm-weiß (3.000 K), Flood (25°)
100-006473	modulLED28-d WW	warm-weiß (3.000 K), Diffuse (40°)
100-006474	modulLED28-l WW	warm-weiß (3.000 K), Line (8° × 30°)
100-005942	modulLED28-s R	rot (625 nm), Spot (6°)
100-005638	modulLED28-f R	rot (625 nm), Flood (25°)
100-005945	modulLED28-d R	rot (625 nm), Diffuse (40°)
100-005948	modulLED28-l R	rot (625 nm), Line (8° × 30°)
100-005943	modulLED28-s G	grün (528 nm), Spot (6°)
100-005641	modulLED28-f G	grün (528 nm), Flood (25°)
100-005946	modulLED28-d G	grün (528 nm), Diffuse (40°)
100-005949	modulLED28-l G	grün (528 nm), Line (8° × 30°)
100-005944	modulLED28-s B	blau (470 nm), Spot (6°)
100-005642	modulLED28-f B	blau (470 nm), Flood (25°)
100-005947	modulLED28-d B	blau (470 nm), Diffuse (40°)
100-005950	modulLED28-l B	blau (470 nm), Line (8° × 30°)
100-010725	modulLED28-s A	amber (590 nm), Spot (6°)
100-010726	modulLED28-f A	amber (590 nm), Flood (25°)
100-010727	modulLED28-d A	amber (590 nm), Diffuse (40°)
100-010728	modulLED28-l A	amber (590 nm), Line (8° × 30°)

Zubehör

100-004146	Schutzscheibenset	für IL3, IL300 und TL3 (inkl. O-Ringe)
100-004422	IR-Schutzfilter	für IL300 (1064 nm)
100-006332	L-Winkel	
100-006333	U-Winkel	
100-006334	Kugelgelenk	
