



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	16 - 32 V; DC
Leistungsaufnahme	ca. 30 W
Lichtstrom	ca. 2.750 lm
Lichtart/-farbe	Tageslichtweiß
Farbtemperatur	ca. 5.400 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt
Direktanteil	ca. 83 %
Ausstrahlungswinkel	>120°
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Entblendung	ohne
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 7.000 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H)	≤ 22
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III
Technik	Schaltbar; -
Schalter	Extern
Gehäuse	Polycarbonat (PC), opal weiß
Leuchtmittelabdeckung	Polycarbonat (PC)
Gewicht	ca. 2,4 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; QUICKON 3
Befestigung	Leuchtenhalter (Zubehör)
Gesamtlänge	A=1362 mm
Seitenteil	A mit Stecker
Lichtaustritt	D=1251 mm
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Besonderheiten	durchverdrahtet

