

Artikeldatenblatt



Ausführung:

Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraubund Steckkonstruktion. 1 fester und 3 lose Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.

Technische Details









Tragkraft	600 kg
Etagenhöhen bzw. Ladehöhe	276, 676, 1076, 1476 mm
Ladefläche	1000 x 600 L x B mm
Höhe	1476 mm
Bereifung	TPE-ESD 200 x 40 mm
Eigengewicht	65 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976092010
Artikelnummer	9201

Telefon: +49 (0)8141 / 36 36 - 0 Telefax: +49 (0)8141 / 36 36 - 155 info@weidinger.eu · www.weidinger.eu