





# DATENBLATT

RG6

v1.2

# 1. Datenblatt

## 1.1. RG6

Allgemeine Eigenschaften	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Kraftschlüssige Nutzlast  6 Kg	–	–	6	[kg]
	–	–	13,2	[lb]
Nutzlast (formschlüssig)  10 Kg	–	–	10	[kg]
	–	–	22,04	[lb]
Gesamthub (einstellbar)	0	–	160	[mm]
	0	–	6,3	[Zoll]
Auflösung der Fingerposition	–	0,1	–	[mm]
	–	0,004	–	[Zoll]
Wiederholungsgenauigkeit	–	0,1	0,2	[mm]
	–	0,004	0,007	[Zoll]
Umkehrspiel	0,1	–	0,3	[mm]
	0,004	–	0,011	[Zoll]
Greifkraft (einstellbar)	25	–	120	[N]
Greifkraftabweichung		±25		%
Greifgeschwindigkeit*	51	–	160	[mm/s]
Greifzeit**	0,05	–	0,15	[s]
Einstellbare Halterungsneigungsgenauigkeit	–	< 1	–	°
Lagertemperatur	0	–	60	[°C]
	32	–	140	[°F]
Motor	Integrierter, elektrischer BLDC-Motor			
IP-Klassifizierung	IP54			
Abmessungen	262 x 212 x 42			[mm]
	10,3 x 8,3 x 1,6			[Zoll]
Gewicht	1,25			[kg]
	2,76			[lb]


\*Siehe Tabelle auf der nächsten Seite

\*\* basierend auf einer Gesamtbewegung von 8 mm zwischen den Fingern. Die Geschwindigkeit ist linear proportional zur Kraft. Zu näheren Angaben siehe Geschwindigkeitstabelle auf der nächsten Seite.


Betriebsbedingungen	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Stromversorgung	20	24	25	[V]
Stromverbrauch	70	–	600*	[mA]
Betriebstemperatur	5	–	50	[°C]
	41	–	122	[°F]
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	0	–	95	[%]
Berechnete MTBF (Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)	30.000	–	–	[Stunden]

\*Während des Freigabeprozesses können Stromspitzen von bis zu 3 A (max. 6 ms) auftreten.


### RG6 Greifgeschwindigkeitsgrafik



### RG6 Arbeitsbereich




Das Greifen von langen Gegenständen kann unbeabsichtigt die Sicherheitsschalter aktivieren. Die maximale Werkstückhöhe (berechnet aus dem Ende der Fingerspitzen) ist abhängig von der Greifbreite (w). Für verschiedene Breitenwerte ist die Höhe (h) der Grenze unten angegeben:




### Fingerspitzen

Die Standard-Fingerspitzen können für viele verschiedene Werkstücke verwendet werden. Wenn kundenspezifische Fingerspitzen benötigt werden, können diese den nachfolgend angegebenen Abmessungen (mm) entsprechend angepasst werden:



### X-förmige Fingerspitzen

Diese Fingerspitzen verbessern die Fähigkeit des Greifers, zylindrische Werkstücke aufzunehmen und abzulegen. Durch die Kombination des Kraftschluss- und des Formschluss-Greifannäherungen erhöhen die Fingerspitzen die Stabilität und die Nutzlast des zu greifenden Werkstücks.




Diese Fingerspitzen sind ein Zubehör und müssen separat erworben werden. Zum Erwerb dieser Fingerspitzen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, bei dem der RG Greifer gekauft wurde.

- RG6 X-förmige Fingerspitzen PN 105876

## Fingerspitzenverlängerung 50 und 100 mm

Diese Fingerspitzen ermöglichen dem Greifer, Werkstücke in engen Umgebungen aufzunehmen und abzulegen, in denen der Greifer normalerweise zu breit wäre, z. B. Kisten und Kästen. .




Die Verlängerungen verringern die Greifkraft:

- 50 mm – 73 % der Sollgreifkraft.
- 100 mm – 57,5% Sollgreifkraft.

Diese Fingerspitzen sind ein Zubehör und müssen separat erworben werden. Zum Erwerb dieser Fingerspitzen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, bei dem der RG-Gripper gekauft wurde.

- RG6-Fingerspitzenverlängerung, 50 mm PN 105874
- RG6-Fingerspitzenverlängerung, 100 mm PN 105875

## 1.2. RG6



Alle Maßangaben sind in mm und [inches].