

■ **Vertriebsbüros**

Baden-Württemberg ■ Hessen/Rheinland-Pfalz
Nordbayern ■ Südbayern ■ Ostdeutschland ■ Österreich

Technisches Datenblatt

Der Inhalt des Datenblattes wurde vom Hersteller übernommen.

■ **WEIDINGER GmbH**

Ringstraße 17
82223 Eichenau
Deutschland

■ **Geschäftsführer**

Pius Essig und Ruedi Ryser
HRB 60470 München
USt-IdNr.: DE 811262551

■ **Kontakt**

Telefon: +49 (0)8141 / 36 36 - 0
Telefax: +49 (0)8141 / 36 36 - 155
info@weidinger.eu ■ www.weidinger.eu



Technisches Merkblatt

Seite 1 von 1

Artikel Nr.: 2900.581.1

ESD-Floor-Polish (Artikel Nr.: 2900.581.1)

Dieses ableitfähige Bodenwachs ist speziell für die Auftragung auf isolierende Bodenmaterialien wie PVC, Kautschuk, Linoleum, Laminatböden und Parkett geeignet.

Der Punkt zu Punkt-Widerstand gemessen nach DIN EN 61340-4-1 nach dem Auftragen liegt im Bereich $10^7 - 10^9 \Omega$ (geringes Aufladungsverhalten von Personen welche mit ESD-Schuhen auf der behandelten Fläche gehen).

- Seidig glänzende Oberfläche
- Kostengünstige Problemlösung
- Einfache, schnelle Auftragung mit handelsüblichen Geräten (z.B. Wischmop)
- Regelmäßige verschleißabhängige Nachbehandlung notwendig



Anwendung:

1. Mit einem Grundreinigungsmittel den Boden gründlich reinigen. Den Vorgang ggf. wiederholen bis alle alten Pflegemittelschichten restlos entfernt sind.
2. Tragen Sie zweimal ESD-Floor-Polish mit einem Wischmop gleichmäßig auf (ca. 40m² pro Liter).
3. Die Versiegelung muss je Auftrag vollständig durchtrocknen (Fingerprobe). Die Trocknungszeit ist abhängig von der Raumtemperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes.
4. Danach muss die Versiegelung mit einer Poliermaschine (Drehzahl ca. 1000 U/min, weicher Poliereinsatz) streifenfrei auspoliert werden.
5. Für die laufende, z.B. wöchentliche Unterhaltsreinigung wird dem letzten sauberen Putzwasser 5% ESD-Floor-Polish zugegeben.
6. Nach einer Grundreinigung verfahren Sie wieder wie in Position 1. - 4. beschrieben.

Verbrauch: ca. 1 Liter / 40 m²

Lagerung: ca. 2 Jahre in geschlossenem Behälter

Inhalt: 5 Liter